

Vis d'écartement bois-bois

tête fraisée, empreinte TX


acier, zingué bleu, téflonné



RN 197

HP

zingué bleu	acier				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
6,0 X 50	01345/1	100	91	1	36
6,0 X 60	40327/6	100	91	1	70
6,0 X 70	01346/8	100	91	1	70
6,0 X 80	01347/5	100	91	1	72
6,0 X 90	01348/2	100	91	1	72
6,0 X 100	01349/9	50	91	1	70
6,0 X 110	01350/5	50	91	1	70
6,0 X 120	01351/2	50	91	1	72
6,0 X 130	01352/9	50	91	1	72
6,0 X 145	01353/6	50	91	1	72
6,0 X 160	01354/3	50	91	1	72



Application:


Réglage de la distance dans le cas de raccords bois-bois en intérieur. Le réglage s'effectue après le vissage en tournant dans le sens contraire.

Domaine d'utilisation:

Construction en bois, aménagement de combles, aménagement intérieur, rénovation etc.

Avantages:

- Résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné



d	l	l1	dk	d1	TX
6,0	50	23	10,0	6,8	25
6,0	60	34	10,0	6,8	25
6,0	70	42	10,0	6,8	25
6,0	80	50	10,0	6,8	25
6,0	90	56	10,0	6,8	25
6,0	100	60	10,0	6,8	25
6,0	110 - 160	72	10,0	6,8	25

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton * = Article en fin de vie